

DIS-180SB2



Стандартное давление		
Стационарный		
Модель		DIS-180SB2
КОМПРЕССОР	Тип	Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением
	Номинальное давление, МПа	0,69
	Производительность, м ³ /мин.	5,1
	Емкость масляной системы, л	19
	Объем маслоотделителя, м ³	0,039
	Раздаточные краны, Размер x кол-во	20Aх3
ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением)	Модель	Isuzu AA-4LE2
	Тип	С прямым впрыском
	Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм	4 – 85х96
	Объем двигателя, л	2,179
	Ном. мощность, кВт (PS)	36,6 (50)
	Ном. кол-во оборотов, мин. ⁻¹	2600
	Топливо	Дизельное
	Емкость топливного бака, л	90
	Емкость масляной системы, л	8,1
	Емкость системы охлаждения, л	7,2
РАЗМЕРЫ	Аккумулятор x кол-во	95D31Rx1
	Длина, мм	1650
	Ширина, мм	1030
ВЕС	Высота, мм	1060
	Сухой вес (рабочий вес), кг	790 (895)
ШАССИ	Кол-во колес	
	Размер шины	