

## DIS-390ES-C



Стандартное давление, доохладитель		
Стационарный		
Модель		DIS-390ES-C
<b>КОМПРЕССОР</b>	Тип	Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением
	Номинальное давление, МПа	0,7
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин.	11
	Емкость масляной системы, л	50
	Объем маслоотделителя, м <sup>3</sup>	0,10
	Раздаточные краны, Размер x кол-во	20Ax3, 50Ax1
<b>ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением)</b>	Модель	Isuzu DD-4BG1T
	Тип	С прямым впрыском - С наддувом
	Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм	4 – 105x125
	Объем двигателя, л	4,329
	Ном. мощность, кВт (PS)	80,9 (110)
	Ном. кол-во оборотов, мин. <sup>-1</sup>	2400
	Топливо	Дизельное
	Емкость топливного бака, л	180
	Емкость масляной системы, л	13
	Емкость системы охлаждения, л	12
	Аккумулятор x кол-во	80D26x2
<b>РАЗМЕРЫ</b>	Длина, мм	2600 <3010>
	Ширина, мм	1300 <1520>
	Высота, мм	1360 <1760>
<b>ВЕС</b>	Сухой вес (рабочий вес), кг	1570 <1830>
<b>ШАССИ</b>	Кол-во колес	
	Размер шины	