

DIS-685ESS



Стандартное давление		
Мобильный		
Модель	DIS-685ESS	
КОМПРЕССОР	Тип	Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением
	Номинальное давление, МПа	0,69
	Производительность, м ³ /мин.	19,4
	Емкость масляной системы, л	95
	Объем маслоотделителя, м ³	0,20
	Раздаточные краны, Размер x кол-во	20Ax3, 50Ax1
ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением)	Модель	Hino J08C-UT
	Тип	С прямым впрыском – С наддувом
	Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм	6 – 114x130
	Объем двигателя, л	7,961
	Ном. мощность, кВт (PS)	134,5 (183)
	Ном. кол-во оборотов, мин. ⁻¹	1800
	Топливо	Дизельное
	Емкость топливного бака, л	280
	Емкость масляной системы, л	25,5
	Емкость системы охлаждения, л	25
РАЗМЕРЫ	Аккумулятор x кол-во	145F51x2
	Длина, мм	3830
	Ширина, мм	1600
ВЕС	Высота, мм	2035
	Сухой вес (рабочий вес), кг	3060 (3410)
ШАССИ	Кол-во колес	
	Размер шины	6,00-13-8PR