

### Серия TGL



TLG-12LSX



TLG-15LSX



TLG-18LSY

Модели		ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ		ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ		
		TLG-12LSX	TLG-15LSX	TLG-7.5LSK	TLG-13LSY	TLG-18LSY
Генератор переменного тока	Частота (Гц)	50	50	50	50	50
	Мощность (кВА)	10.5	13.0	6.5	10.5	15.0
	Напряжение (В)	2 провода 50Гц: 100-200 или 200-240 или 3 провода 60 Гц: 100/200-120/240 2 провода 60Гц: 100-200 или 200-240 или 3 провода 60 Гц: 100/200-120/240		50 Гц: 190-240 (380-480) 60 Гц: 190-240 (380-480)		
	Скорость вращения (мин <sup>-1</sup> )	3000	3000	3000	3000	3000
	Коэффициент мощности	1.0		0.8 (Lagging)		
	Количество фаз	1 фаза, 2-жильный или 1 фаза, 3-жильный		3 фазы, 4-жильный		
	Количество полюсов	2				
	Возбуждение	Бесщеточное (с AVR)				
	Изоляция	Класс F				
Дизельный двигатель	Модель	Yanmar 3TNV70-F	Yanmar 3TNV76-F	Kubota Z482-K2A	Yanmar 3TNV70-F	Yanmar 3TNV76-F
	Тип	4-цикла, с водяным охлаждением				
	Кол-во – диаметр цилиндров x ход (мм)	3-70x74	3-76x82	2-67x68	3-70x74	3-76x82
	Объем двигателя (L)	0.854	1.115	0.479	0.854	1.115
	Номинальная мощность (кВт/мин <sup>-1</sup> )	12.6/3000	15.8/3000	6.8/3000	12.6/3000	15.8/3000
	Аккумулятор (V-ah x piece)	12-55x1	12-55x1	12-36x1	12-55x1	
	Топливо	ASTM № 2 дизельное топливо или эквивалентное				
	Емкость топливного бака (л)	51		26	51	51
	Расход топлива (л/ч)	3.3	3.9	1.7	2.8	3.8
	Уровень шума 7мДБ(А)	63	67	62	63	66
Размеры, вес	Длина (мм)	1400	1400	1220	1400	1400
	Ширина (мм)	690	690	610	690	690
	Высота (мм)	930	930	720	930	930
	Сухой вес (кг)	407	440	260	406	440